


专业的

再生物资处理设备

制造商

成套环境处理方案



恩派特集团

ENVIRONMENT EQUIPMENTS

Shredding
Baling
Cutting
Recycling



ENVIRONMENT EQUIPMENTS

Shredding
Baling
Cutting
Recycling



ADVANCED TECHNOLOGY

Focus on advanced technology
and research on developing products





Based In Uk,Classic And Modern Impression

恩派特中国工厂



ENERPAT QUALITY YOU WANT.WE COMES WITH



恩派特合作单位

英国恩派特-亚洲生产工厂地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755Add:常青镇,如皋市,江苏省,中国

船用生活垃圾打包机

型号:RC-5XL

【设备总况】：

恩派特设计了全世界第一台船用生活垃圾打包机，我们取得多家船级社资质，我们生产的船用垃圾打包机，体积小，效、效率高，全自动化一键操作，青睐于印度船员和非洲船员。我们服务了多家大的船厂，在上海大东，在如皋熔盛，在江阴澄西，在秦皇岛，我们的设备上演了一次又一次的优秀表现。我们自豪于这款质量高的船用垃圾打包机，带给我们来自船东的敬佩。

● 营销准则：我们只能给你最高的品质。为了承诺，不会因短期的利益而出卖我们的未来。

● 船东之星：深受船东们喜爱，不在于他俊秀的外表，而在与过硬的质量。

● 结构强固：恩派特从来将设备的结构强固作为第一设计要素，既然是压机，就需要承载压力。

● 顶级配置：整机主要动力件、液压件、电气件均采用自主品牌，完全达到欧美行业安全标准，确保操作安全、稳定、高效。

英国恩派特-亚洲生产工厂地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755 Add:常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

- 安全保障：具有多重安全保护功能，使操作更安全更便捷。
- 智能控制：采用智能一键操控，压缩油桶时间更短，快速到达工作状态；省钱、高效

【设备部件】：

1. 机架
2. 压缩腔体
3. 压缩油缸
4. 压盘
5. 液压系统
6. 电气系统

产品照片



英国恩派特-亚洲生产工厂地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755 Add:常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国







产品技术参数

型号	RC-5XL
驱动形式	Hydraulic
电机功率	2.2KW
电压可选配置	110/220/400/440/480 etc
压缩力	8 吨
压缩尺寸	500*500mm
噪音值	65-68db
设备尺寸(MM)	700*650*1800mm

设备重量	450kgs
循环时间	20 秒
操作方式	自动化一键操作

产品特点:

- 独立的压缩车，可以用来压缩厨房垃圾。比如：剩余的米饭，瓜皮果壳，垃圾袋等
- 开门断电，关门取电，安全操作。
- 采用国内知名品牌液压件作为执行单元
- 体积小巧，方便于安装在狭小的空间，以节约船上宝贵的空间
- 可以配置成室外使用产品，防水，防雷，防腐化
- 可以满足多种电压要求：110V,220V,400V,440V 等

一:电气系统

采用独立电箱控制，电箱 安装在在设备的侧面。，集中控制。

配备继电器，断路器，交流接触器

连接方式是 3 线 - 2 相制度. 而且有接地保护装置

电力控制箱，并采用欧洲标准线

连接方式. 所有接线要求电缆线井然有序，所有的按钮有明显的标识

电箱的设计符合英国电气标准

工作时，温度超过额定值，有良好的过载保护。

A、 机器应该有安全保护回路

- B、 电线应该有足够的保护和固定
- C、 电缆有足够的能力和加压
- D、 所有部件都有接地保护

二:通用技术指标

1、公共项目的目标要求

- A 电压要求: 220VAC±10% 60HZ
- B 电源动力要求: 3KW
- C 工作环境温度: -10℃~+40℃

2、其他基础要求

我们会提供给您以下文件:

- A 地基图
- B 电气原理图
- C 操作手册
- D 易损件清单

3、试运行

我们会压缩 50 个桶, 检测设备运转的噪音值, 记录设备运行的实际产量, 检测设备运行的完整性和流畅性能。

4、质量保证, 质保期, 和售后服务

4.1. 质量保证和服务

英国恩派特-亚洲生产工厂地址

Tel:+86-513-8778-5755 Fax:+86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

质量保证

- A 设备上安装的所有部件都是全新的
- B 设备的质保期为 12 个月
- C 由于设备本身造成的问题，所有维修费用由恩派特中国支付
- D 由于操作失误造成的设备损坏，由客户自己承担费用

售后服务

- A 免费的操作培训
- B 恩派特中国可以帮助客户安装设备，但这个收费服务
- C 我们的售后团队会定期的回访客户

4.2. 安全控制体系

我们生产的所有设备都符合两个标准

- 1) 欧盟 CE 标准
- 2) 英国恩派特集团产品生产标准

4.3. 我们每个出厂的设备都经过严格的质量检查

标识:	M: 工厂自检	R: 记录	N: 没有
	Inspect and text project	工厂	所有者
	原材料检查	M	R
	焊接检查	M	R
	外观检查	M	R

设备包装检查	M	R
设备运行检查	M	R

三、恩派特中国制作标准

GB8196	轻工机械安全保护
GB3805	轻工机械安全电压
GB3829	轻工机械漏电保护
GB5083	轻工机械环境保护
GB7311-87	机器型号和预算技术
GB/T 7932-1987	通用技术
JB 7233-94	设备安全标准要求
QB/T 1586.1-93	焊接标准要求
QB/T 1586.2-93	金属剪切标准要求
QB/T 1586.3-93	设备组装标准要求
QB/T 1586.4-93	设备喷涂标准要求

噪音的要求应该适用于 ISO9001: 2000 噪音指数 控制系统 DB70-72

四、设备安全喷涂 / 标识 / 包装

喷涂:

- (1) 料斗, 旋转部件喷涂为工业安全黄色 RAL 标准
- (2) 其他部件喷涂为工业蓝色 RAL 标准

标识:

英国恩派特-亚洲生产工厂地址

Tel: +86-513-8778-5755 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国

(1) 安全帽，安全手套，安全鞋标识

(2) 危险操作禁止标识

设备包装:

安全的海运，陆运，空运包装