

再生物资处理设备

专业的

制造商

成套环境处理方案



英国恩派特集团 南通恩派特机械有限公司





CLIENT VISIT		ENERPAT	
			
Customer From Saudi Arabia	Customer From Uk	Customer From Greece	
			
Customer From S/A	Customer From Lithuania	Customer From Iran	
			
Customer From Iran	Customer From UK	Customer From Lithuania	

英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-2655 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国



**创新科技
引领未来**

恩派特致力于科技创新，不断研发新产品走在客户的前面。

尖端技术



英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel: +86-513-8778-2655 Fax: +86-513-8778-2755 Add: 常青镇, 如皋市, 江苏省, 中国



Based In Uk,Classic And Modern Impression

恩派特中国工厂



ENERPAT QUALITY YOU WANT.WE COMES WITH



恩派特合作单位

MSB-11双轴破碎机

型号:MSB-11



英国恩派特-亚洲生产基地地址

Tel:+86-513-8778-2655 Fax:+86-513-8778-2755Add:常青镇,如皋市,江苏省,中国

【设备总况】：

MSB-系列破碎机是恩派特主要生产系列设备，MSB-系列破碎机又称双轴破碎机，其特征是低转数、高扭矩，破碎力更强大，产能从 1 吨到 20 吨每小时。

其中 MSB-11 是客户选用最多的型号，用于破碎金属、电子产品、塑料工业废纸、玻璃纤维等废料。设备配置了西门子电机和德国造合金钢刀具，强度更大，耐磨性更好。还有中国一线品牌的传动部件保证了设备运行的高效稳定。

【设备部件】：

1. 加料料斗
2. 破碎室
3. 减速机
4. 电机
5. 二级传动系统
6. 电气系统
7. 安全防控系统

【产品原理】：

本产品通过传动系统及减速器，使两个齿轮对辊剪切物料，把物料破碎成块状。

【技术参数】：

型号	MSB-11
产量	1 吨/小时
破碎室(L*W)	400x300mm
刀片宽度	20mm
刀片直径	380mm
电机功率	11kw
设备尺寸(MM)	2200x 950 x 1800
设备重量 (T)	2.2 吨

【产品特点】：

- 设备配有过载保护功能，可以防止因过载而造成的机器损坏。
- 刀片由硬质合金钢制成，耐磨性高，强度大。
- 机架构造强固，主架采用矩形管构造而成，强度更大，稳定性高。
- 采用 SKF 品牌轴承，可以承载更大的冲击力。
- 破碎室由高强度钢板焊接而成，并经过热处理，使用寿命更长，强度更大。

一:电气系统

采用独立电箱控制，电箱安装在在设备的侧面，集中控制。

配备继电器，断路器，交流接触器

连接方式是动力 4 线 - 3 相制度. 而且有接地保护装置

电力控制箱，并采用欧洲标准线（电线颜色区分）

连接方式. 所有接线要求电缆线井然有序，所有的按钮有明显的标识

电箱的设计符合英国电气标准（防水和防尘）

工作时，温度超过额定值，有良好的过载保护。

- A、 机器应该有安全保护回路
- B、 电线应该有足够的保护和固定
- C、 电缆有足够的能力和加压
- D、 所有部件都有接地保护

二:通用技术指标

1、公共项目的目标要求

A 电压要求： 220VAC±10% 50HZ

B 电源动力要求： 7.5KW

C 工作环境温度： - 10℃ ~+40℃

2、其他基础要求

我们会提供给您以下文件：

- A 地基图
- B 电气原理图
- C 操作手册
- D 易损件清单

3、试运行

我们会压缩 50 个桶，检测设备运转的噪音值，记录设备运行的实际产量，检测设备运行的完整性和流畅性能。

4、质量保证，质保期，和售后服务

4.1. 质量保证和服务

质量保证

- A 设备上安装的所有部件都是全新的
- B 设备的质保期为 12 个月
- C 由于设备本身造成的问题，所有维修费用由恩派特中国支付
- D 由于操作失误造成的设备损坏，由客户自己承担费用

售后服务

- A 免费的操作培训（前提是需要上门安装）
- B 恩派特中国可以帮助客户安装设备，但这个收费服务
- C 我们的售后团队会定期的回访客户

4.2. 安全控制体系

我们生产的所有设备都符合两个标准

- 1) 欧盟 CE 标准
- 2) 英国恩派特集团产品生产标准

4.3. 我们每个出厂的设备都经过严格的质量检查

标识:	M: 工厂自检	R: 记录	N: 没有
	Inspect and text project	工厂	所有者
原材料检查	M		R
焊接检查	M		R
外观检查	M		R
设备包装检查	M		R
设备运行检查	M		R

三、恩派特中国制作标准

GB8196	轻工机械安全保护
GB3805	轻工机械安全电压
GB3829	轻工机械漏电保护
GB5083	轻工机械环境保护
GB7311-87	机器型号和预算技术
GB/T 7932-1987	通用技术
JB 7233-94	设备安全标准要求
QB/T 1586.1-93	焊接标准要求

QB/T 1586.2-93	金属剪切标准要求
QB/T 1586.3-93	设备组装标准要求
QB/T 1586.4-93	设备喷涂标准要求

噪音的要求应该适用于 ISO9001: 2000 噪音指数 控制系统 DB70-72

四、设备安全喷涂 / 标识 / 包装

喷涂:

- (1) 旋转部件喷涂为工业安全黄色 RAL 标准
- (2) 其他部件喷涂为工业蓝色 RAL 标准

标识:

- (1) 安全帽, 防护服标识
- (2) 危险操作禁止标识

五、设备运输与包装

- (1) 小型设备需要木箱包装 (付费包装)
- (2) 大型设备不需要包装, 选择直接运输或者装箱